

# Bølgedæmpere



Bølgedæmperen giver stor stabilitet og bæreevne, der gør den egnet til udsatte lokaliteter. Den fremstilles i forskellige længder og bredder. Bølgedæmperne bliver holdt sammen af sammenkoblinger af wire og gummi eller af støbte koblinger.

Konstruktionen består af armeret beton med en kerne af celleopdelt plastik, der gør den synkefri og giver den en lang levetid. Bølgedæmperen er udstyret med forlængede sider også kaldet vinger.

Er klar til installation af elektricitet og vand.

## Specifikation

Længde	10 m, 15 m, 20 m
Bredde uden friholderliste	3 m, 4 m, 6 m
Bredde med friholderliste	3,3 m, 4,3 m, 6,3 m
Højde	1,8 m
Vægt	14 - 70 tons
Fribordshøjden	0,5 - 0,6
bæreevne	35 - 60 tons

Andre dimensioner er kan fås ved forespørgsel.

Beton	C32/40 S4 16, LP 0,43, 6,0% luft
Armering	Nps 50, B500BT
Celleopdelt plastik	65 Kpa
Materiale indlejret i beton	Varmförzinkat
Friholderliste	95x145 mm impregnerat

Retten til at foretage ændringer forbeholdes.



Danske Flydebroer ApS

Hedevidgsvej 44

DK-9330 Dronninglund

Tel: +45 98 84 31 83

Fax: +45 98 84 34 04

[www.danskeflydebroer.dk](http://www.danskeflydebroer.dk)