



Trä/Betongbryggan är avsedd för lugnare lägen, tillverkas i önskade längder och kan med fördel förlängas utan synbara skarvar.

Konstruktionen består av en träöverbyggnad av tryckimpregnerat virke monterad på flytkroppar av armerad betong fylld med cellplast, vilket gör bryggan osänkbar.

Förberedd för installation av el och vatten.

Vi kan erbjuda spårat eller slätt tryckimpregnerat däcksvirke och som tillval förbereder vi trä/betongbryggan för installation av el och vatten.

Teknisk data

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Minsta längd | 8,0 m |
| Bredd | 2,4 m |
| Modullängd | 4,0/8,0 m |
| Vikt | 400kg/m |
| Betong/Exponeringsklass | C35/45 SK 11, VCT 0,45, LP PK V / X0-XC4-XS2-XD2-XF2-XA1 |
| Armering | Nps 50, B500BT |
| Cellplast | 65Kpa |
| Ingjutningsgods | Varmförzinkat |
| Bärreglar | 75*150 mm impregnerat |
| Däckning | 34*145 mm impregnerat |
| Stående kantregel | 38*200 mm impregnerat |
| Liggande kantregel | 34*145 mm impregnerat |
| Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Andra dimensioner kan erbjudas på begäran. | |